



## S-60/S-80/S100 Těžký CNC soustruh

- Tuhá litinová konstrukce
- Jednoduché dílenské programování Fanuc Manual Guide i
- Velký průchod vřetenem
- C a Y osa rozšiřuje možnost použití o vrtání a frézování



Model	S-60	S-80	S-100
Točný průměr nad suportem	Ø1050 mm	Ø 1520 mm	Ø 1920 mm
Výška osy	800 mm	1065 mm	1300 mm
Vzdálenost mezi hroty	2000~30.000 mm		
Max. hmotnost obrobku	10-40 tun		
Šířka lože	2119 mm		
Otáčky vřetene	1-500 rpm		
Převodové stupně	4		
Zakončení vřetene	A2-15		
Motor vřetene	30/37 kW: Options: 37/45 kW, 60/75 kW)		
Vrtání vřetene	230mm		
	Opce: 318 mm, 368 mm, 410 mm, 535,610 mm		
Typ revolverové hlavy	servo		
Počet poloh revolverové hlavy	4/10		
Průřez nástroje	50/40 mm		
Pojezd v ose X (kluzné vodící plochy)	800 mm	1000 mm	1200 mm
Pojezd v ose Z (kluzné vodící plochy)	2000~30.000 mm		
Kuličkový šroub v ose X	Ø 63 mm x P10		
Kuličkový šroub v ose Z	Ø 63 mm x P10/ nad 5 metrů: Ø 80 mm x P10/ nad 8 metr speciální konstrukce		
Průměr pinoly koníka	Ø 235 (opce Ø 360) mm		
Vysuv pinoly koníka	250 (opce 300) mm		
Kužel pinoly koníka	MT #7 (MK #7)		
<b>C-osa (opce)</b>			
Revolverová hlava	Servo VDI50/HSK/BT50, 12-poloh		
<b>Y-osa (opce)</b>			
Pojezd	-	+/- 130-500 mm	
Rychloposuv	-	7 m/min	
Průměr kuličkového šroubu	-	50 mm x P10	

